

## پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری

نبی الله اشرفی، علی نیکبخت<sup>\*</sup>، مهدی قیصری، نعمت الله اعتمادی و ریکاردو فرناندز اسکوبار

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان؛ n.ashrafi@ag.iut.ac.ir

استادیار و دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان؛ anikbakht@cc.iut.ac.ir

استادیار و دانشگاه صنعتی اصفهان؛ gheysari@cc.iut.ac.ir

دانشیار و دانشگاه صنعتی اصفهان؛ etemadin@cc.iut.ac.ir

استاد بخش کشاورزی دانشگاه کوردویا اسپانیا؛ rfernandezescobar@uco.es

### چکیده

یکی از اصول کلی در راستای مدیریت پایدار فضای سبز و خشک منظر سازی، استفاده از فاضلاب تصفیه شده می‌باشد که به دلیل محدود بودن منابع آب موجود، استفاده از این منابع در کشاورزی و آبیاری فضای سبز با ملاحظاتی قابل اجرا است. همچنین استفاده از درختان با نیاز آبی کم مانند زیتون از اصول اساسی در طراحی فضای سبز است. به منظور بررسی اثر کیفیت آب مصرفی و سیستم آبیاری بر جذب عناصر و شاخص‌های رشدی زیتون در فضای سبز، پژوهشی طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۱ در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. بدین منظور درختان نهال زیتون رقم روغنی توسط دو سیستم آبیاری نشتی-زیر سطحی و آبیاری سطحی و با دو کیفیت آب (آب معمولی و فاضلاب تصفیه شده) به مدت دو سال آبیاری شدند. کاربرد فاضلاب تصفیه شده باعث افزایش میزان عناصر غذایی (نیتروژن ۰/۹۲٪، فسفر ۰/۷٪، پتاسیم ۰/۳۰٪ و منیزیم ۰/۱۱٪) در برگ درختان زیتون گردید. همچنین میزان سدیم در برگ گیاهان آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده ۰/۶ درصد بیشتر از آب معمولی بود. نتایج نشان داد که کاربرد فاضلاب تصفیه شده با سیستم آبیاری زیر سطحی باعث افزایش ارتقای درخت (۷۶درصد)، و کلروفیل برگ‌ها (۰/۲۰درصد) نسبت به سیستم سطحی شد. میزان عناصر غذایی در برگ نهال‌های آبیاری شده با سیستم آبیاری زیر سطحی بالاتر از سیستم سطحی بود، طوریکه نیتروژن (۰/۴۵٪)، فسفر (۰/۱۳٪) و منیزیم (۰/۹٪) درصد افزایش نشان دادند. همچنین تعداد شاخه جانبی در سیستم نشتی-زیر سطحی ۰/۲۵ درصد افزایش داشته است. در مجموع فاضلاب تصفیه شده می‌تواند در آبیاری و برنامه کود دهی گیاهان فضای سبز استفاده شود، همچنین سیستم نشتی-زیر سطحی در کاربرد فاضلاب تصفیه شده در مدت انجام این پژوهش کارآمدتر از سیستم سطحی بوده است.

**واژه‌ای کلیدی:** سیستم آبیاری نشتی-زیر سطحی، عناصر غذایی، فضای سبز، فاضلاب تصفیه شده

۱. آدرس نویسنده مسؤول: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باگبانی و گروه پژوهشی مهندسی فضای سبز شهری

\* دریافت: دی، ۱۳۹۱ و پذیرش: اردیبهشت، ۱۳۹۲

## مقدمه

روش آبیاری قطره ای با به حداقل رساندن تماس افراد و گیاهان با فاضلاب تصفیه شده می‌تواند مشکلات خاص ناشی از کاربرد فاضلاب تصفیه شده را مرتفع نماید (۲۰). همچنین پژوهشگران (۱۷) با به کار بردن دو روش آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده نشان دادند که در آبیاری قطره ای زیر سطحی، آلودگی خاک سطحی کمتر از روش قطره ای سطحی است. با توجه به پراکندگی مکانی فضاهای سبز شهری و مشکلات آبیاری قطره ای، قیصری و نیکبخت (۹) روش آبیاری نشتی - زیر سطحی را پیشنهاد دادند که در آن، آب در محدوده توسعه ریشه توزیع می‌شود و به دلیل زیادی سوراخ‌های تعییه شده، نیاز به سیستم فیلتر کردن مجھزی ندارد. به دلیل محدودیت آب و راندمان کم آبیاری در کشور، باید از روش‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف آب استفاده و ترتیبی اتخاذ شود که با مصرف کمترین میزان آب، حداقل فضای سبز مورد نیاز تولید گردد. از طرفی کاهش در مصرف کود باعث کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش آلودگی آب‌های زیر زمینی خواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده و سیستم آبیاری نشتی - زیر سطحی بر جذب عناصر و شاخص‌های رشدی نهال‌های زیتون در مقایسه با سیستم آبیاری سطحی بود.

## مواد و روش‌ها

این پژوهش در طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۱ در قالب طرح آماری کرت های خرد شده با دو عامل و چهار تکرار (هر تکرار شامل دو درخت) در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت. نهال های زیتون رقم روغنی با فاصله ۴×۴ متر در خاک دارای بافت لومی با  $pH = 7/5$  و  $dS/m = 2/8$  با مخلوطی از یک کیلو کود دامی کاشته شده و پس از استقرار کامل گیاه، تیمار آبیاری اعمال شد. عامل اصلی پژوهش، کیفیت آب آبیاری که شامل دو سطح آب معمولی و فاضلاب تصفیه شده شهری و عامل فرعی سیستم آبیاری در دو سطح شامل سیستم آبیاری سطحی نشتی و نشتی - زیر سطحی بود. در سیستم آبیاری نشتی - زیر

یکی از مهم‌ترین مشکلات گسترش و نگهداری فضای سبز شهری و حاشیه شهرها در مناطق خشک و نیمه خشک، افزایش کمبود آب می‌باشد، لذا می‌توان از فاضلاب شهری تصفیه شده در ایجاد فضای سبز و کمربندهای جنگلی استفاده نمود (۲۵، ۱۳). استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری گیاهان زیستی و فضای سبز به دلیل غیر خوارکی بودن این گیاهان قابل قبول است (۱۰). فاضلاب تصفیه شده علاوه بر اینکه منبع پایدار آب محسوب می‌شود، جزء منابع کودی نیز به شمار می‌آیند. استفاده از فاضلاب‌های شهری در امر آبیاری به عنوان منبعی سرشار از عناصر کودی موردنیاز گیاه در کشورهای مختلف توصیه شده است (۱۶، ۲۱). اهمیت قابل ملاحظه عناصر غذایی موجود در فاضلاب تصفیه شده در مدیریت کودی در بسیاری از گیاهان مانند برموداگراس (۱) انگور (۲۰) مطالعه شده است و همه به قابلیت استفاده از این منابع در آبیاری تاکید کرده‌اند. همچنین العباسی و همکاران (۲) گزارش کرده که فاضلاب تصفیه شده صنعتی موجب تجمع ناچیز عناصر در برگ زیتون غات زیتون است. کلی و مورگان (۱۲) گزارش کردن که با کاربرد پساب رشد درختان مرکبات تحریک می‌شود. مشخص شده که عناصر موجود در فاضلاب تصفیه شده مانند نیتروژن و پتاسیم به فرم قابل جذب برای گیاه هستند (۷).

یکی دیگر از راههای مقابله با کمبود آب و گسترش فضای سبز، استفاده از گیاهان کم نیاز به آب و سازگارتر به شرایط محیطی است. زیتون یکی از گیاهانی است که مقاومت نسبتاً بالایی در برابر خشکی و شوری دارد (۶).

انتخاب روش آبیاری مناسب برای موفقیت در استفاده از فاضلاب تصفیه شده در فضای سبز اهمیت زیادی دارد. پژوهشگران مزايا و معایب کاربرد روش‌های آبیاری مختلف را در هنگام بهره برداری از فاضلاب تصفیه شده مورد مقایسه قرار داده و نتیجه گرفتند که

قابل تشخیص توسط دستگاه جذب اتمی نبود لذا از آوردن در اینجا صرفنظر شده است). نیاز آبی زیتون بر اساس رابطه فائق - پمن و با در نظر گرفتن گیاه چمن به عنوان گیاه مرجع محاسبه شد و میزان ۲۹ لیتر در هر دور آبیاری و ۲۰۸۸ لیتر در یک سال برای هر درخت محاسبه شد. پس از استقرار سیستم، آبیاری با دور آبیاری ثابت (پنج روزه) و میزان یکسان آب برای هر دو سیستم، انجام شد. به این صورت که در هر دور آبیاری، برای هر درخت ۲۹ لیتر آب، توسط مخازن ۷۰ لیتری اندازه گیری شده و در داخل سیستم آبیاری نشتی زیرسطحی از طریق دریچه تعییه شده در مدت ۵-۶ دقیقه تخلیه شد. در آبیاری سطحی نیز میزان آب مشابهی اندازه گیری و در داخل داخل جوی ها که دو طرف آنها اطراف درخت مسدود شده بود خالی شد. در انتهای فصل، میزان عناصر موجود در برگ ها، ارتفاع درخت، شاخص سبزینگی و تعداد شاخه جانبی اندازه گیری شد. برای اندازه گیری شاخص ارتفاع، قبل از اعمال تیمار، ارتفاع درخت (طوقه تا بلندترین شاخه) اندازه گیری شد و در آخر آزمایش میزان افزایش ارتفاع، از تفاضل رشد اولیه و ثانویه به دست آمد.

سطحی از لوله زهکش با قطر ۱۱۰ میلی متر با فیلتر الیاف مصنوعی از شرکت لوله خوزستان استفاده شد. اطراف این نوع لوله با پوشش هایی از مواد نرم پیش تافه مصنوعی پوشیده شده است که با ترکیباتی از الیاف درهم تنیده و با یک شبکه توری اطراف لوله را احاطه کرده است. این پوشش حجیم، ترکیبی از وظایف فیلتری و هیدرولیکی را ایفا می نماید و به این طریق از نفوذ رسیله و ذرات خاک به داخل لوله جلوگیری شود. این سیستم به طول یک متر برای هر درخت آماده و در یک سمت درخت در عمق ۴۰-۴۰ سانتی متری از سطح خاک و با فاصله ۴۰ سانتی متر از طوقه درخت در اوایل اسفند ماه ۱۳۸۹ کار گذاشته شد. که آرایش سیستم آبیاری نشتی - زیر سطحی می تواند به صورت تک درختی و یا شبکه ای اجرا گردد (در این پژوهش از آرایش خطی در یک طرف درخت استفاده گردید). در سیستم سطحی هم دو درخت در هر تکرار در جوی های با شبکه دو در هزار قرار داده شد و به طور همزمان آبیاری شدند. آب معمولی از شبکه آب زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان تأمین و فاضلاب تصفیه شده از تصفیه خانه دانشگاه صنعتی اصفهان به محل منتقل شد. جدول ۱ میانگین کیفیت این دو منبع آب را نشان می دهد. (میزان عناصر سنگین در فاضلاب

جدول ۱- ویژگی های کیفی آب معمولی و فاضلاب تصفیه شده استفاده شده برای آبیاری

فاکتورهای اندازه گیری شده	نمونه فاضلاب	نمونه آب معمولی	تصوفیه شده
پتاسیم (میلی گرم در لیتر)	۱۳۶/۵	-	-
سدیم (میلی گرم در لیتر)	۱۱۸/۸	۱/۲	-
سولفات (میلی گرم در لیتر)	۱۰۸/۹۵	-	-
بی کربنات (میلی گرم در لیتر)	۱۴۹/۴۵	۷/۴۱	-
pH	۸/۶	۰/۵۹	-
EC (دسی زیمنس بر متر)	۱/۰۴	-	-
فسفر کل (میلی گرم در لیتر)	۱۰/۲	-	-
نیترات (میلی گرم در لیتر)	۱/۶	-	-
منیزیم (میلی گرم در لیتر)	۴/۹۱	-	-
BOD (میلی گرم در لیتر)	۵۰	-	-

گردید. میزان کلروفیل نسبی با دستگاه کلروفیل سنج پورتابل [مدل CL-۰۱] (ساخت کشور انگلستان، شرکت Hansatech instruments LTD) اندازه گیری شد. برای

برای به دست آوردن تعداد شاخه های سال جاری، تعداد شاخه ها در ابتدا و انتهای پژوهش شمارش

ذاتی در استخراج عناصر از خاک و تجمع آن در بافت‌های ریشه و ساقه برای فرایند های زیستی خود را دارند (۲۴، ۱۹). فرناندز اسکوبیار و همکاران<sup>(۸)</sup> اظهار داشتند که ساقه و برگ درختان زیتون به عنوان مخزن ذخیره نیتروژن عمل کرده و نیتروژن را در موقعی که برای رشد و فرایندهای متابولیکی لازم است آزاد می‌کنند اختلاف معنی داری بین آبیاری با فاضلاب تصفیه شده و آب معمولی در میزان آهن موجود در بافت نهال‌ها مشاهده شد، به طوری که در آبیاری با آب معمولی ۱۹/۴۸ درصد آهن بیشتری در برگ وجود داشته است. جذب آهن توسط pH بالا کاهش می‌یابد. همچنین افزایش pH زمینه را برای اکسایش  $\text{Fe}^{+3}$  به  $\text{Fe}^{+2}$  و رسوب نمک‌های سه ظرفیتی آهن فراهم می‌کند(۲۷). به نظر می‌رسد سدیم بالای فاضلاب تصفیه شده باعث افزایش pH خاک و کاهش جذب آهن شده است. همچنین آبیاری با فاضلاب تصفیه شده میزان ۱۱/۵ درصد منیزیم بیشتر نسبت به آب معمولی داشته است (جدول ۲). اختلاف معنی داری بین سیستم آبیاری سطحی و زیر سطحی بر منیزیم برگ مشاهده شد، به این صورت که سیستم آبیاری زیر سطحی باعث ۹ درصد افزایش منیزیم در برگ نهال‌ها شده است (جدول ۴).

سیدا و همکاران<sup>(۲۲)</sup> در آزمایشی که بر روی گیاه زیتون انجام دادند مشاهده کردند که پس از دو سال غلظت فسفر، نیتروژن و پتاسیم در برگ زیتون در آبیاری با پساب شهری در مقایسه با آب معمولی افزایش معنی داری داشته است. همچنین افزایش میزان سدیم، فسفر، منیزیم، کلسیم، پتاسیم و افزایش عملکرد در اثر آبیاری با پساب تصفیه شده (۱۱، ۱۴)، نشان می‌دهد که این منع می‌تواند به عنوان منبعی از مواد مغذی برای گیاه کلم عمل کند که پژوهش حاضر با این نتایج مطابقت دارد. همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان نیتروژن و افزایش ارتفاع وجود داشت ( $P < 0.04$ ,  $r = 0.58$ ). همچنین بین مقادیر نیتروژن کل و میزان کلروفیل همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد ( $P < 0.09$ ,  $r = 0.6$ ).

اندازه گیری عناصر در برگ به روش خاکستر گیری خشک<sup>۱</sup> عمل شد و پس از هضم نمونه‌ها با اسیدکلریدریک، میزان عناصر فسفر، آهن، روی و منیزیم با دستگاه CHNS (مدل Vario micro cube) و میزان سدیم و پتاسیم با استفاده از دستگاه فلیم فتوتمتر (مدل PFP7, Jean Way) اندازه گیری شد(۱۸). برای اندازه گیری نیتروژن از روش کلدال (Kjeldahl) استفاده شد (۵).

آنالیز و تجزیه و تحلیل داده‌ها در انتهای پژوهش به صورت منفرد با استفاده از نرم افزارهای آماری Statistix و SAS انجام گرفت و برای مقایسه میانگین صفات مورد نظر از آزمون LSD در سطح پنج درصد استفاده شد.

## نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کیفیت آب آبیاری و سیستم آبیاری بر میزان عناصر آهن، پتاسیم، منیزیم، فسفر و نیتروژن برگ پس از گذشت مدت زمان آزمایش معنی دار بوده است (جدول ۲). بر اساس جدول ۳ میزان پتاسیم در برگ نهال‌های آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده ۳۰ درصد نسبت به آب معمولی بیشتر بود. در گیاهان آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده ۹۲ درصد نیتروژن بیشتر نسبت به آب معمولی در برگ گیاه وجود داشته است (جدول ۳). همچنین اختلاف معنی داری بین سیستم‌های آبیاری سطحی و زیر سطحی در میزان فسفر و نیتروژن برگ به دست آمد، طوری که میزان فسفر در سیستم آبیاری زیر سطحی ۱۳/۲۲ و نیتروژن ۴۵ درصد بیشتر از سیستم آبیاری سطحی بود(جدول ۴). از آنجا که در سیستم آبیاری زیر سطحی، فاضلاب تصفیه شده و عناصر محلول در آن مستقیماً در ناحیه ریشه پخش می‌شود، لذا تجمع این عناصر در خاک و جذب توسط ریشه افزایش می‌یابد. مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها نشان داد سیستم آبیاری زیر سطحی با فاضلاب تصفیه شده بیشترین میزان نیتروژن را داشت. گیاهان توانایی

1. Dry ashing

تصفیه شده باعث تجمع سدیم در خاک و افزایش جذب شده است، ولی هیچ‌گونه نشانه سمتی با سدیم در دو سال در گیاهان دیده نشد، که احتمالاً به دلیل مقاومت نسبی درخت زیتون به شوری است (۶-۴ دسی زیمنس شوری آب را تحمل می‌کند) (۶). کیفیت آب آبیاری اثر معنی داری بر تعداد شاخه جانبی نداشت، ولی درختان در تیمار سیستم آبیاری زیر سطحی ۲۵ درصد شاخه جانبی بیشتری نسبت به سطحی داشته و اختلاف بین آن‌ها معنی دار بوده است (جدول ۳).

اثر کیفیت آب آبیاری و اثر متقابل کیفیت آب و سیستم آبیاری بر میزان سدیم برگ گیاه در سطح ۵ درصد معنی دار بود (جدول ۲). بین کیفیت آب آبیاری در میزان سدیم بافت اختلاف معنی داری وجود داشت و گیاهان آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده سدیم بیشتری نسبت به آب معمولی داشتند، به طوری که در نهال‌ها ۶۰ درصد افزایش در میزان سدیم مشاهده گردید (جدول ۳). از آنجایی که میزان سدیم در فاضلاب تصفیه شده نسبت به آب معمولی زیاد بوده است (جدول ۱)، آبیاری با فاضلاب

جدول ۲- تجزیه واریانس عناصر در برگ نهال‌های زیتون

میانگین مربعات										
تعداد شاخه جانبی	ازت کل	فسفر	سدیم	منیزیم	پتاسیم	آهن	درجه آزاد؛	منابع تغییرات		
۲۶/۲۹	۲/۱۷	۰/۹۲۸	۱۱/۴۳	۵/۹۸	۱۱/۲۸	۰/۱۹۵	۳	بلوک		
۳/۰۶ <sup>ns</sup>	۳۶۰/۷۴*	۱۶/۲۹**	۱۵۵/۷*	۲۷/۵۲**	۲۴۴/۲۶*	۱/۱۳*	۱	آب		
۲/۷۷	۱۴/۱۹	۰/۳۵۵	۹/۷۳	۰/۶۵۸	۱۸/۶۱	۰/۰۵۷	۳	خطای آب		
۱۰۵/۰۶**	۱۲۵/۴**	۴۲/۵۵*	۷/۹۱ <sup>ns</sup>	۱۹/۰۰۹*	۶/۰۷ <sup>ns</sup>	۰/۰۰۶۲ <sup>ns</sup>	۱	سیستم آبیاری		
۵۶/۲۵**	۱۱۰/۲۵*	۵/۰۶ <sup>ns</sup>	۱۶/۳۴*	۰/۰۰۱ <sup>ns</sup>	۳/۷۵ <sup>ns</sup>	۰/۵۳۷ <sup>ns</sup>	۱	سیستم آبیاری × نوع آب		
۳/۵۳	۸/۴۶	۲/۲۰	۳۰/۷۹	۳/۱۲	۲۱/۷۸	۰/۱۴۳	۶	خطای کل		
۸/۴	۱۹/۳۰	۶/۷۷	۴۰/۸۱	۷/۵۲	۱۵/۵۹	۱۲/۶۸		ضریب تغییرات		

\* در هر ستون میانگین‌هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک می‌باشند بر اساس آزمون LSD در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار ندارند.

جدول ۳- تأثیر کیفیت آب آبیاری بر مقدار عناصر در برگ نهال‌های زیتون

تعداد شاخه جانبی (no shoot <sup>-1</sup> )	نیتروژن کل (mgg <sup>-1</sup> )	فسفر (mgg <sup>-1</sup> )	سدیم (mgg <sup>-1</sup> )	منیزیم ( mgg <sup>-1</sup> )	پتاسیم (mgg <sup>-1</sup> )	آهن (mgg <sup>-1</sup> )	تیمار
۱۹/۸۱ <sup>b</sup>	۱/۲۲۷ <sup>b</sup>	۲/۴۸۲ <sup>b</sup>	۱/۲۸ <sup>a</sup>	۲/۲۳۹ <sup>b</sup>	۲/۹۳۱ <sup>a</sup>	۰/۳۰۰۸ <sup>a</sup>	آبیاری سطحی
۲۴/۹۴ <sup>a</sup>	۱/۷۸۷ <sup>a</sup>	۲/۸۰۸ <sup>a</sup>	۱/۴۳ <sup>a</sup>	۲/۴۵۷ <sup>a</sup>	۳/۰۵۵ <sup>a</sup>	۰/۲۹۶ <sup>a</sup>	زیر سطحی
۲/۲۹	۰/۳۵۵	۰/۲۱۹	۰/۶۷۸	۰/۲۰۱	۰/۵۷۱	۰/۰۴۶۳	LSD


\* در هر ستون میانگین‌هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک می‌باشند بر اساس آزمون LSD در سطح ۵٪ اختلاف معنی دار ندارند.

جدول ۴- اثر سیستم آبیاری بر مقدار عناصر در برگ نهال‌های زیتون


تیمار	آهن (mgg <sup>-1</sup> )	پتاسیم (mgg <sup>-1</sup> )	منیزیم (mgg <sup>-1</sup> )	سدیم (mgg <sup>-1</sup> )	فسفور (mgg <sup>-1</sup> )	نیتروژن کل (mgg <sup>-1</sup> )	تعداد شاخه جانبی (noshoot <sup>-1</sup> )
آب معمولی	۰/۳۲۵ <sup>a</sup>	۲/۶۰۲ <sup>b</sup>	۲/۲۱۷ <sup>b</sup>	۱/۰۴۵ <sup>b</sup>	۲/۵۴۴ <sup>b</sup>	۱/۰۲۳ <sup>b</sup>	۲۱/۹ <sup>a</sup>
فاضلاب تصفیه شده	۰/۲۷۲ <sup>b</sup>	۳/۳۸۴ <sup>a</sup>	۲/۴۷۲ <sup>a</sup>	۱/۶۶۹ <sup>a</sup>	۲/۷۴۵ <sup>a</sup>	۱/۹۸۲ <sup>a</sup>	۲۲/۸ <sup>a</sup>
LSD	۰/۰۳۸	۰/۶۸۶	۰/۱۹۶	۰/۴۹۶	۰/۰۹۴	۰/۵۹۹	۲/۶۴

شاهد افزایش می‌یابد که به دلیل عناصر غذایی پساب می‌باشد. آبیاری با فاضلاب تصفیه شده در سیستم زیر سطحی ۲۰ درصد شاخص سبزینگی بیشتری نسبت به آب معمولی با سیستم سطحی داشته است. (شکل ۲). میزان کلروفیل در ارتباط مستقیم با میزان منیزیم و نیتروژن است. فاضلاب استفاده شده در این پژوهش دارای منیزیم و نیتروژن بالاتری نسبت به آب معمولی بود (جدول ۱). بنابراین در آبیاری با فاضلاب تصفیه شده میزان نیتروژن و منیزیم در گیاه بالا رفت و میزان کلروفیل افزایش می‌یابد. افزایش کلروفیل باعث افزایش فتوسنتز و ارتفاع گیاه می‌گردد. همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان منیزیم و کلروفیل وجود داشت ( $r=0.6$ ,  $p<0.01$ ). از آنجایی که منیزیم و نیتروژن جزء سازنده کلروفیل بوده و در ساختار کلروفیل نقش دارند، وجود این عناصر در فاضلاب تصفیه شده باعث افزایش میزان کلروفیل در گیاهان می‌شود (۴,۳).

نهال‌های تحت سیستم آبیاری زیر سطحی دارای رشد بیشتری نسبت به سیستم سطحی بوده است به طوری که در آبیاری با فاضلاب تصفیه شده در سیستم زیر سطحی ۷۶٪ رشد بیشتری نسبت به سیستم سطحی مشاهده شده است (شکل ۱). اختلاف معنی داری بین کیفیت آب آبیاری در میزان رشد مشاهده نشده، اگرچه آبیاری با فاضلاب تصفیه شده رشد بیشتری نسبت به آب معمولی داشته است. میزان رشد و عملکرد بستگی به میزان عناصر غذایی و آب در دسترس گیاه دارد و با افزایش آب در دسترس رشد زیاد می‌شود (۱۵). سیستم آبیاری زیر سطحی دارای راندمان بالاتری نسبت به سطحی بوده و میزان عناصر محلول در فاضلاب تصفیه شده مستقیماً در ناحیه ریشه پخش می‌شود، در نتیجه نهال‌ها رشد بیشتری نسبت به سطحی داشته است. بررسی تأثیر آبیاری با پساب بر رشد درختان کاج تهران (صالحی و همکاران (۲۳)، و روی اقاقيا (طبري و صالحی) (۲۶) نشان داد که ارتفاع کل، طول تاج پوشش، حجم و قطر درختان به طور معنی داری نسبت به تیمار



شکل ۱- اثر کیفیت آب آبیاری و سیستم آبیاری بر افزایش ارتفاع نهال زیتون



شکل ۲- اثر کیفیت آب آبیاری و سیستم آبیاری بر شاخص سبزینگی نهال زیتون ( $s_1$ =آبیاری سطحی،  $s_2$ =آبیاری زیر سطحی،  $w_1$ =آب معمولی،  $w_2$ =آب فاضلاب تصفیه شده )

#### فهرست منابع:

- Adeli, A., Varco, J.J.,and Rowe, D.E., 2003. Swine effluent irrigation rate and timing effects on bermudagrass growth, nitrogen and phosphorus utilization, and residual soil nitrogen. *Environment Quality.* 32: 681–686.
- Al-Abasi, K.M., Al-Nasir, F., Mahadeen, A., 2009. Mineral composition of three olive cultivars irrigated with treated industrial wastewater. *Agricultural Water Management.* 96: 616–626.
- Arisha, H. M. and Bradisi, A. 1999. Effect of mineral fertilizers and organic fertilizers on growth, yield and quality of potato under sandy soil conditions. *Agricultural Reserch.* 26: 391-405.
- Asano, T. and Pettygrove, G. S. 1987. Using reclaimed municipal wastewater for irrigation. *California Agriculture.* 41: 15-18.
- Bozkurt, M.A. and Yarilga, T. 2003. The effects of waste water sludge applications on the yield, growth, nutrition and heavy metal accumulation in apple trees growing in dry conditions. *Turkish journal of agriculture and forestr,* 27: 285-292.
- Chartzoulakis, K. S. 2005. Salinity and olive: Growth, salt tolerance, photosynthesis and yield. *Agriculture Water Management.* 78:108-121.
- Dougherty, M., Dymond, R. L., Grizzard T.J., Godrej, A. N., Zipper, C. E., Randolph, J. 2006. Quantifying long-term NPS pollutant flux in an urbanizing watershed. *Environmental Enginering.* 132:547–554.
- Fernandez-Escobar, R., Moreno. R. and Sanchez-Zamora. M. A. 2004. Nitrogen dynamics in the olive bearing shoot. *Hort Science.* 39: 1406-1411.
- Gheysari, M and Nikbakht, A. 2009. Subsurface irrigation system.State organization for registration of deeds and industrial property. Patent Number: 6698.(In Farsi)
- Jordan, L. A., Devitt, D. A., Morris, R. L. and Neuman. D. S. 2001. Foliar damage to ornamental trees sprinkler irrigated with reuse water. *Irrigation Science.* 21: 17-25.
- Kalavrouziotisa, I. K., Koukoulakisb, P., Sakellariou-Makrantonakic, H. M. and Papanikolaou, C. 2009. Effects of treated municipal wastewater on the essential nutrients interactions in the plant of *Brassica Oleracea* var. Italica. *Desalination,* 242: 297-312.
- Kelly T. Morgan.2008. Effects of reclaimed municipal Waste water on horticultural characteristics, fruit quality, and soil and leaf mineral concentration of Citrus. *Hortscience* 43:459–464.
- Khosravi, M. 2001. The critical role of landscape in reduce stress in the urban environment. *Sabzine.* 16: 8-17.(In farsi)
- Kiziloglu, F. M., Turan. M., Sahin. U., Kuslu, Y. and Dursun. A. 2008. Effects of

- untreated and treated wastewater irrigation on some chemical properties of cauliflower (*Brassica Olerecea L. var. botrytis*) and red cabbage (*Brassica Olerecea L. var. rubra*) grown on calcareous soil in Turkey. *Agriculture Water Management*. 95: 716 - 724.
15. Laurence, R., Katherine, S. and McCreary, D. 2005. Irrigation effects on the growth of newly planted oaks (*Quercus spp*). *Arboriculture*, 31:83-88.
  16. Melit, S., Porto, M., Bellingo, A., Bufo, S. A., Mazzatura, A. and Scopa, A. 2002. Influence of irrigation with lagooned urban wastewater on chemical and microbiological soil parameters in a citrus orchard under Mediterranean condition. *Science Total Environment*, 285: 69-77.
  17. Oron, G., Campos, C., Gillerman, L. and Salgot. M. 1999. Wastewater treatment, renovation and reuse for agricultural irrigation in small communities. *Agricultural Water Management*, 38: 223-234.
  18. Page, A. L., Miller, R. H. and Keeney, D. R. 1982. Methods of soil analysis. II. Chemical and Microbiological Properties, Madison, Wisconsin USA.
  19. Page, V., Weisskopf, L. and Feller, U. 2006. Heavy metals in white lupin: uptake, root-to-shoot transfer and redistribution within the plant. *New Phytologist*. 171:329-34.
  20. Paranychianakis, N.V., Nikołantonakis, M., Spanakis, Y., Angelakis, A. N. 2006. The effect of recycled water on the nutrient status of Sultanina grapevines grafted on different rootstocks. *Agriculture Water Management*. 81: 185–198.
  21. Rattan, R. K., Datta, S. P., Chonkar, P. K., Suribabu, K. and Singh, A. K. 2005. Long-term impact of irrigation with wastewater effluents on heavy metal content in soils, crops and groundwater-a case study. *Agriculture Ecosystems & Environment*. 109: 310-322.
  22. Saida, B., Giuseppe, F., Béchir Ben, R. and Makki, B. 2010. Effects of irrigation with treated wastewater on olive tree growth, yield and leaf mineral elements at short term. *Scientia Horticulture*. 126:345-350.
  23. Salehi, A., Tabari, M., Mohammadi, J and Aliarab, A. 2008. Effect of irrigation with municipal effluent on soil and growth of *Pinus eldarica* Medw. Trees. *Iranian Journal of Forest and Poplar Research*.16 :186-196. (In Farsi)
  24. Segal, E., Arnon, D. Ben-Gala, A., Isaac. Z., Ran. E., Shoshana, S. and Uri.Y. 2011. Olive orchard irrigation with reclaimed wastewater :Agronomic and environmental considerations. *Agriculture, Ecosystem and Environment*. 140: 454-461.
  25. Sing, G. and Bahati. M. 2005. Growth of *Dalbergia sisso* in desert regions of western India using municipal effluent. *Biotechnology*. 96:1019-1028.
  26. Tabari, M., Salehi, A. 2009. Long-term impact of municipal sewage irrigation on treated soil and black locust trees in a semi-arid suburban area of Iran. *Environmental Sciences*. 21:1438–1445.
  27. Wong, H. M., 2009. Probing the interaction between iron nutrition , salinity and ultraviolet-b radiation on the physiological responses of weat( *Triticum aestivum L*) and alfalfa(*Medicago sativa L*). dissertation. Lincoln University.